

LH-G dźwigi towarowo - osobowe											
TYP	Udźwig nominalny [kg]	Powierzchnia kabiny [m ²]	Szerokość kabiny CW [mm]	Głębokość kabiny CD [mm]	Liczba siłowników	Wysokość kabiny CH [mm]	Szerokość szybu SW [mm]	Szerokość drzwi DW [mm]	Szerokość szybu SW (drzwi 4-panelowe)	Szerokość szybu SW (drzwi 6-panelowe)	Wysokość drzwi DH [mm]
Podszybie: *1300mm / Nadszybie: *3400mm											
LH-G 25	1500 – 2500	<4,85	1200 – 1700	1700 – 3950	2	2200 - 2600	CW + 700 do 1300	Opcja DW = (CW-100)mm max 3000mm	1,5 x CW + 200mm	1,35 x CW + 200mm	2000 - 2500
LH-G 40	2500 – 4000	<7,15	1700 – 2700	1700 – 4200	2						
LH-G 40F	2500 – 4000	<7,04	1700 – 3200	1700 – 4100	2						
LH-G 80F	4000 – 8000	<13,5	1700 – 2900	3000 – 6000	4						
LH-G VL	3500 - 4250	15,12	2700	5600	2						
Wysokość podnoszenia powyżej 20m do uzgodnienia z Liftprojekt											
(*) UWAGA! Podszybie i nadszybie dla wysokości podnoszenie do 13m (powyżej 13m do uzgodnienia z Liftprojekt)											
F – przystosowany do wózków						VL – dźwig samochodowy					