

LH-T maszynownia w szybie / standardowe wymiary podszybia i nadszybia (napęd hydrauliczny)										
Udźwig [kg]	Ilość osób	Ilość wejść	Wymiary kabiny		Drzwi	Min. wymiary szybu (drzwi teleskopowe)		Min. wymiary szybu (drzwi centralne)		
			A [mm]	B [mm]	PL [mm]	C [mm]	D [mm]	C [mm]	D [mm]	
Podszybie: 1100mm / Nadszybie: 3400mm										
350	4	1	800	1200	750	1330	1550	1600	1500	
450	6	1	950	1300	800/850/900	1450/1480/1550	1630	1750/1800/1900	1600	
450	6	1	1000(*)	1250(*)	800/850/900	1500/1500/1550	1600	1720/1800/1900	1600	
450	6	1	1100	1100	800/850/900	1600	1500	1780/1800/1920	1500	
480	6	2 przelot	950	1300	800/850/900	1450/1480/1550	1800	1750/1800/1900	1750	
480	6	2 przelot	1000(*)	1250(*)	800/850/900	1500/1500/1550	1750	1720/1800/1900	1690	
630	8	1	1100(*)	1400(*)	800 / 900	1600	1750	1750/1920	1750	
630	8	2 przelot	1100(*)	1400(*)	800 / 900	1600	1900	1750/1920	1850	
Uwaga: w przypadku drzwi ogniotrwałych należy dodać 30mm do szerokości szybu (C+30)										
Wysokość podnoszenia powyżej 17m uzgodnić z Liftprojekt										
(*) Dźwig zgodny z normą PN 81.70										
A – szerokość kabiny			B – głębokość kabiny			PL – szerokość drzwi		C – szerokość szybu		D – głębokość szybu