

MRL-MC z zaniżonym podszybiem i nadszybiem (napęd hydrauliczny)							
Udźwig [kg]	Ilość osób	Ilość wejść	Wymiary kabiny		Drzwi	Min. wymiary szybu (drzwi teleskopowe)	
			A [mm]	B [mm]	PL [mm]	C [mm]	D [mm]
<b>Podszybie: 450mm / Nadszybie: 2750mm</b>							
<b>320</b>	4	1	900	1000	700 / 800	1350/1400	1450
<b>350</b>	4	1	800	1200	750	1350	1550
<b>450</b>	6	1	950	1300	800/850/900	1400/1500/1600	1650
<b>450</b>	6	1	1000(*)	1250(*)	800/850/900	1450/1500/1550	1600
<b>450</b>	6	1	1100	1100	800 / 900	1550	1450
<b>480</b>	6	2 przelot	950	1300	800/850/900	1400/1500/1600	1800
<b>480</b>	6	2 przelot	1000(*)	1250(*)	800/850/900	1450/1500/1550	1750
<b>630</b>	8	1	1100	1400	800 / 900	1550	1750
<b>630</b>	8	2 przelot	1100	1400	800 / 900	1550	1900
Uwaga: w przypadku drzwi ogniotrwałych należy dodać 30mm do szerokości szybu (C+30)							
Wysokość podnoszenia powyżej 17m uzgodnić z Liftprojekt							
(*) Dźwig zgodny z normą PN 81.70							
A – szerokość kabiny		B – głębokość kabiny		PL – szerokość drzwi		C – szerokość szybu	D – głębokość szybu