

MRL-T z zaniżonym podszymbiem i nadszymbiem (napęd hydrauliczny)							
Udźwig [kg]	Ilość osób	Ilość wejść	Wymiary kabiny		Drzwi	Min. wymiary szybu (drzwi teleskopowe)	
			A [mm]	B [mm]	PL [mm]	C [mm]	D [mm]
Podszymbie: 450mm / Nadszymbie: 2750mm							
350	4	1	800	1200	750	1330	1550
450	6	1	950	1300	800/850/900	1450/1480/1550	1630
450	6	1	1000(*)	1250(*)	800/850/900	1500/1500/1550	1600
450	6	1	1100	1100	800/850/900	1600	1500
480	6	2 przelot	950	1300	800/850/900	1450/1480/1550	1800
480	6	2 przelot	1000(*)	1250(*)	800/850/900	1500/1500/1550	1750
630	8	1	1100	1400	800 / 900	1600	1750
630	8	2 przelot	1100	1400	800 / 900	1600	1900
Uwaga: w przypadku drzwi ogniotrwałych należy dodać 30mm do szerokości szybu (C+30)							
Wysokość podnoszenia powyżej 17m uzgodnić z Liftprojekt							
(*) Dźwig zgodny z normą PN 81.70							
A – szerokość kabiny		B – głębokość kabiny		PL – szerokość drzwi		C – szerokość szybu	D – głębokość szybu